

BOSS 585 BAT PRO

cod. 749148



Indicador LED de carga de la batería



Doble cremallera



Regulador de velocidad en la empuñadura



585 ml 3:1 385 ml 3:1

Cartuchos compatibles

Dispensador de alto rendimiento con cartucho de 385 a 585 ml, relación 3:1 de dos componentes, para materiales de viscosidad media y alta, alimentado por baterías de litio de 20 V.

Características

- Sistema de doble transmisión
- Velocidad y fuerza de presión regulables: SFC Speed-Force-Controller
- Función de retroceso antigoteo
- Luz LED en la empuñadura
- Indicador LED del nivel de la batería
- Batería de litio de 20 V de alto rendimiento
- Estructura en U con protección para los dedos
- Apagado en caso de sobrecarga
- Gatillo/empuñadura de nailon reforzado con fibra de vidrio

Beneficios

- Velocidad de extrusión sincronizada, garantiza el mantenimiento correcto de la proporción de mezcla sin alteraciones
- Previene el flujo no deseado del material
- Luz de trabajo lateral
- Con batería completamente cargada, extrusión de aproximadamente 60 cartuchos (temperatura ambiente)
- Facilidad de inserción y extracción del cartucho
- Resistente a los impactos

Especificaciones

Peso: 3,5 kg / 7,71 lbs (sin batería)
Velocidad y fuerza de presión regulables: de 5,5 kN a 8 kN
Tensión: 20 V
Capacidad de la batería: 2,0 Ah
Capacidad de cartuchos: 585 ml / 385 ml
Relación del cartucho: 3:1
Viscosidad: media/alta
Colores estándar: negro/gris
Dim.: (LxPxA) 505x113x265 mm / 19,88x4,44x10,43 in

Longitud del bastidor: 265 mm / 10,43 in

Tiempo de carga de la batería: 50 min (80%), 60 min (100%)

Velocidad de aplicación: 0 ~ 6,5 mm/seg, 0 ~ 0,26 in/seg

Material del gatillo/empuñadura: nailon reforzado con fibra de vidrio

Material del bastidor: acero con recubrimiento epoxi

Certificaciones del producto: CE, WEEE, REACH, RoHS, UL

Accesorios

2 baterías
Bolsa de transporte
Cargador